

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

THERMOMAX® SP

Məhsul haqqında

THERMOMAX® SP - xarici məkanlarda istilik izolyasiya lövhələrinin (EPS, XPS, Daşyunu) beton, kərpic qazbeton kimi səthlərə montajında əsas yük götürən və lövhələrin düzgün şəkildə montajlanmasını təmin edən subasman profillərdir.

Məhsul kodu: 205.30056-59

İstifadə sahələri

- Beton, kərpic, qazbeton kimi səthlərdə istilik izolyasiya lövhələrinin montajında (EPS, XPS, Daşyunu) istifadə olunur
- Həm yeni, həm köhnə tikililərin fəsadlarında tətbiq oluna bilər

Üstünlükləri

- Korroziyaya və mexaniki təsirlərə davamlıdır
- İzolyasiya lövhələrinin düzgün montajlanmasını anlaşıdır

Saxlama şərtləri

Açılmamış orijinal bağlamada (qablaşdırmada), sərin və quru şəraitdə saxlanmalıdır.

Saxlama müddəti

Düzgün anbarlama şərtlərində, istehsal tarixindən etibarən 12 aydır.

Cavabdehlik

Şirkətimiz sadəcə məhsulun keyfiyyətinə cavabdehdir. Məhsulun harada və necə istifadə ediləcəyi ilə əlaqəli yazılı təkliflər xaricindəki və/və ya xətalı istifadələrdən şirkətimiz cavabdehlik daşımır. Daha ətraflı məlumat üçün məhsul kitabçası istəməyiniz və ya şirkətimizin cavabdehləri ilə əlaqə saxlamağınız xahiş olunur.



KARTAŞ LTD MMC

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Binəqədi qəsəbəsi 7

www.mrfix.az

Tel: +994 12 347 00 10, +994 12 347 10 10